

โครงการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหาดส้มแป้น-บ้านทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

ระยะทาง 0.229 กิโลเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	<b>ก.งานทาง</b>							
1	<b>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>							
	1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.3 งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.4 ซูตรี้อ (Scarify) ผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.5 ซูตรี้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.6 ซูตรี้อ(Scarify) ไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.7 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 หินคลุกบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 7 กม.)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา 0 ม.)
	1.9 ลูกกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม	-	-	-	-	
	1.10 วัสดุคัดเลือกลูกบดอัดแน่น		ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	144	ตร.ม.	209.53	22.20	231.73	33,369.12	
	1.13 ผิวทางลูกรัง	-	ลบ.ม	-	-	-	-	(หนา ม.)
2	<b>งานผิวทาง</b>						-	
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,374	ตร.ม.	7.70	7.04	14.74	20,252.76	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete						-	
	- Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat) + Wid	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Prime Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	- Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙	1,374	ตร.ม.	251.63	10.06	261.69	359,562.06	(หนา 4 ซม.)
	- AC Surface Edge (ปูบน Tack Coat) + Wid ๙		ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	2.4 ผิว Slurry Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.5 ผิว Cape Seal + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.6 ผิว Single Surface Treatment + Wid ๙	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<b>งานผิวไหล่ทาง</b>						-	
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	458	ตร.ม.	7.70	7.04	14.74	6,750.92	
	3.3 Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	(หนา 4 ซม.)
	3.4 Asphaltic concrete (ปูบน Tack Coat)	458	ตร.ม.	251.63	10.06	261.69	119,854.02	(หนา 4 ซม.)

	3.5 ผิว Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.6 ผิว Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.7 ผิว Single Surface Treatment	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>งานเครื่องหมายจราจร</b>							-
	<b>4.1 งานติดตั้ง</b>							
	- หลักรนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักรกิโลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- หลักรเขตทาง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ชุด			-	-	
	- งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	55	ตร.ม.			246.00	13,530.00	
	- งานสีพื้น (Hot Paint)	-	ตร.ม.			-	-	
	- TIMBER BARRICADE	-	ม.			-	-	
	- GUARD RAIL พร้อมอุปกรณ์	-	ม.			-	-	
	- Rumble Strips	-	แห่ง			-	-	
	- ทางม้าลาย	-	แห่ง			-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง			-	-	
	- เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด			-	-	
	- งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ)	-	แห่ง			-	-	ขนาด 30 ซม.
	<b>4.2 งานปรับปรุง</b>							
	- หลักรนำโค้ง คสล.	-	หลัก			-	-	
	- หลักรกิโลเมตร	-	หลัก			-	-	
	- GUARD RAIL	-	เมตร			-	-	
	- ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ชุด			-	-	
	<b>4.3 งานติดตั้งป้ายจราจร</b>							
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด			-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด			-	-	

